



ZARGES



Bra arbetsmiljöval

**Vid användning nära
annan fallrisk krävs
separat steg tillstånd.**

Utarbetat i samråd med
RS-gruppen. Idag gäller
kraven på bl.a. NCC,
Veidekke, Svevia, Skanska,
Peab, JM och Bravida.

Zarges AB | stegar@zarges.se

**Zarges produkter godkända
enligt Bra Arbetsmiljöval**

Bra Arbetssmiljöval

Minimera risken för fall



Bra arbetssmiljöval

Vid användning nära annan fallrisk krävs separat steg tillstånd.

Utarbetat i samråd med RS-gruppen. Idag gäller kraven på bl.a. NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, Peab, JM och Bravida.

Zarges AB | stegar@zarges.se

Varför ska jag köpa en Bra arbetssmiljöval produkt?

- Din säkerhet och hälsa är viktig, Bra arbetssmiljöval produkter minimerar risken för fall.
- SKANSKA, NCC, VEIDEKKE, SVEVIA, PEAB & JM har genom RS-Gruppen utarbetat märkningen och kräver att produkterna som används på deras arbetsplatser lever upp till kraven.

Vad är Bra arbetssmiljöval?

- Bra arbetssmiljöval är produkter som lever upp till högt uppställda krav enligt följande kravspecifikation som ursprungligen utarbetats av SKANSKA och som nu hela RS-gruppen står bakom.

Nivå 1

< 0,5 m plattformshöjd. Bock tillåten.

- Maxhöjd två steg inkl ståplan.
- Minimimått på ståplan ska vara (B x D) 600 x 300 mm.
- Bocken ska ha lika många steg på båda sidor om den inte har en bygel.
- Höjd mellan steg max 30 cm.
- Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 2

< 1,25 m plattformshöjd. Trappstege/arbetsplattform.

- "Stoppanvisning" på minst tre sidor t ex med bygel.
- Minimimått på ståplan ska vara (B x D) 300 x 250 mm.
- Höjd mellan steg max 30 cm.
- Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 3

> 1,25 m < 2,0 m plattformshöjd.

Trappstege/arbetsplattform.

- Räcke på minst tre sidor.
- Minimimått på ståplan ska vara (B x D) 400 x 400 mm.
- Höjd mellan steg max 30 cm.
- Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 4

> 2,0 m plattformshöjd. Plattformstrappa/arbetsplattform.

- Skydd på fyra sidor.
- Minimimått på ståplan ska vara (B x D) 400 x 400 mm.
- Höjd mellan steg max 30 cm.

- Extra stor arbetsplattform (400 mm × 400 mm).
- 3-sides räckverk som löper runtom för maximal arbets säkerhet. (Nivå 4 är utrustad med rep och karbinhake för fjärde skyddsräcke)
- Generös förvaringshylla för verktyg och smådelar.
- Dubbla knäleder ger optimal stabilitet.
- 80 mm djupa steg med integrerat halkskydd, ZARGES Safer Step Technology.
- Skyddsräcket fälls automatiskt ihop när du slår samman stegen, det ger dig kompakta transportmått.
- Steg och stegsida av strängpressad aluminiumprofil.
- Förberedd för montage av ZAP – Säkerhetsstödben.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- ZAP – Stödben, utsvängbara stödben för att ytterligare öka stabiliteten och säkerheten finns som extra tillbehör.



Säkerhetsbur med förvaringshylla



Fälls ihop till kompakt mått



Steg, hopfälld



ZARGES Safer Step Technology

Plattformshöjd m	Transportlängd m	Arbetshöjd m	Stegens bredd nedtill m	Stegsidans höjd mm	Antal steg inkl. plattform	Vikt kg	Nivå	Beställningsnr
0,52	1,66	2,52	0,56	73/58	2	9,0	1	41672
0,78	1,95	2,78	0,59	73/58	3	10,0	2	41681
1,04	2,25	3,04	0,62	73/58	4	11,0	2	41674
1,32	2,52	3,35	0,65	73/58	5	13,0	3	41675
1,58	2,80	3,60	0,68	73/58	6	14,0	3	41676
1,84	3,09	3,85	0,71	73/58	7	16,0	3	41677
2,07*	3,36	4,10	0,74	73/58	8	17,0	4	41678
2,34*	3,65	4,34	0,77	73/58	9	19,0	4	41679

* Utrustade med hjul och rep med karbinhake

Tillbehör till ZAP Safemaster



ZAP Stödben för eftermontering

Beteckning	Beställningsnr
Stödben	41670

1 sats = 2 st.



Fjäderbelastade hjul

- Måste fabriksmonteras

Beteckning	Beställningsnr
Fjäderbelastade hjul	1011-4

1 sats = 4 st. svirvlade hjul



Hjul för eftermontering

Beteckning	Beställningsnr
Hjul, par	41671

1 sats = 2 st.



Stegfot för eftermontering

Beteckning	Beställningsnr
Tvårgående stabiliserande stång	40251

Vid snö, slask och väta – ZARGES Seventec RC SP ger dig den säkraste lösningen.

Fluorescerande stripes
på stegsidan

85 mm djupa
aluminiumsteg

Kragade hål för
maximalt grepp



Vartannat hål är
okragat för att ge
god dränering

Säkerhetsbock bred – Seventec RC SP



Fällbar och platsbesparande vid transport och förvaring, perfekt för utomhusanvändning tack vare kragade hålade steg.

- 85 mm djupa aluminiumsteg.
- Plattformsstorlek ca 600 mm × 300 mm.
- Kragade hål för maximalt fäste.
- Vartannat hål är okragat för att ge god dränering.
- Fluorescerande stripes på stegsidan för att markera stegen vid utomhusarbete under mörka årstider.
- Dubbelsidigt fast stag.
- Patenterad 7-punkts förbindning mellan trappsteg och stegsida med avläggningshylla i mitten.
- Praktisk verktygshylla med gott om plats för handverktyg och småsaker.



Kragade hålade steg för maximalt halkskydd



Fluorescerande stripes på stegsidorna



Dubbelsidigt fast stag



Verktygshylla

Plattformshöjd m	Arbetshöjd m	Stegs bredd nedtill, m	Antal steg inkl plattform	Vikt kg	Nivå	Beställningsnr
0,66	2,66	0,67	3	8,1	2	40233
0,86	2,86	0,69	4	10,3	2	40234
1,08	3,08	0,72	5	11,7	2	40235



Arbetsbock – Seventec RC BP



Lätt och stabil arbetsbock för de krävande miljöerna.

- Hålade aluminiumsteg och hålad aluminiumplattform. Vartannat hål uppkragat för bästa möjliga grepp i tuffa miljöer som vatten, smuts, snö och slask. Vartannat hål okragat för bättre dränering och därmed undvika "vattenplaning".
- Dubbla knäleder mellan steg och stödsida ger optimal stabilitet.
- Gångjärnsfunktionen integrerad i plattformsprofilerna för långvarig stabil och säker användning.
- Nitade glidskydd för säker infästning och hög friktion.
- Stor plattform 600 × 300 mm.



Plattformshöjd m	Arbetshöjd ca m	Nedre yttre bredd, m	Antal steg	Vikt kg	Nivå	Beställningsnr
0,49	2,49	0,7	2 × 2	4,1	1	40392

Arbetsbock – Seventec BP

Lätt och stabil bock med säker och ergonomisk arbetsplattform.

- Gångjärn längs hela plattformen ger bästa stabilitet och livslängd.
- Knäled mellan stegsidorna.
- Ny mönsterskyddad infästning mellan steg och stegsida för säker användning.
- Extra stor plattform för att leva upp till "Bra Arbetsmiljö"-kraven 600 × 300 mm.



Ståplan B × D, mm	Plattformshöjd, m	Transportlängd, m	Arbetshöjd m	Antal steg	Vikt kg	Nivå	Beställningsnr
600 × 300	0,50	0,6	2,5	2 × 2	4,1	1	40372

Säkerhetsbock smal – Seventec S

När stabilitet är det som räknas.

- Stor säkerhetsplattform med inbyggd gångjärnsförbindning (380 mm × 260 mm).
- 85 mm djupa steg för säkert tillträde till plattform.
- Dubbla knäleder mellan steg och stödsida ger optimal stabilitet.
- Två inbyggda upphängningskrokar.
- Ny mönsterskyddad infästning mellan steg och stegsida för säker användning.
- Släta och greppvänliga stegyttersidor.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.



Plattformshöjd m	Transportlängd m	Arbetshöjd m	Stegens bredd nedtill, m	Stegsidans höjd steg/stöddel, m	Antal steg inkl plattform	Vikt kg	Nivå	Beställningsnr
0,70	1,43	2,70	0,45	73	3	6,0	2	40333
0,90	1,67	2,90	0,47	73	4	7,0	2	40334
1,15	1,90	3,15	0,49	73	5	8,0	2	40335

Trappstege – XL Step S



Optimerad, lätt och stabil.

- Säkerhetsplattform av aluminium, 300 × 250 mm.
- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- Rymlig förvaringshylla av aluminium för material och verktyg.
- Nitade glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Dubbla knäleder mellan steg och stödsida.



Plattformshöjd m	Transportlängd m	Stegens fristående höjd, m	Arbetshöjd m	Stegens bredd nedtill, m	Stegsidans höjd steg/stöddel, m	Antal steg inkl plattform	Vikt kg	Nivå	Beställningsnr
0,50	1,28	1,15	2,50	0,46	42/42	2	5,5	1	41089
0,75	1,55	1,40	2,75	0,49	42/42	3	6,0	2	41090
1,00	1,82	1,65	3,00	0,51	42/42	4	6,9	2	41091
1,25	2,09	1,90	3,25	0,54	42/42	5	7,7	2	41092



ZARGES ZAP Neo S med fällbart skyddsräcke

ZARGES har kundens behov i centrum, därför har vi utvecklat den nya ZAP Neo S plattformstegen i enlighet med hantverkarnas önskemål och riksbyggarnas Bra arbetsmiljöval-krav. Breda steg och en stor plattform gör arbetet både enklare och säkrare. Köp en ZAP Neo S plattformsstige så får du en säkrare arbetsdag.

Problemfri transport och förvaring

tack vare fällbart
skyddsräcke

Säkrare

tack vare en räckes-
höjd på 1 000 mm

Stå bekvämt

på stor arbetsplattform
(400 × 400 mm) med
sparklist

Bekväm upp- och nedstigning

tack vare 80 mm
djupa steg

Robust

tack vare förstärkt stöd



Tekniska specifikationer

Med sin 20 % lägre vikt är ZAP Neo S ännu enklare att bära och använda än motsvarande konkurrerande produkter. Det fällbara skyddsräcket fälls in och ut med ett enkelt handgrepp så att stegen enkelt kan fällas ihop i platt läge. Den stora plattformen på 400 × 400 mm ger en bekväm och säker arbetsställning så att man enkelt kan vända sig om på plattformen och arbeta mot väggen.



Plattformshöjd m	Transportlängd m	Arbetshöjd ca m	Nedre utvändiga bredd, m	Stegsida mm	Antal steg inkl. plattform	Vikt kg	Nivå	Beställningsnr
0,74	1,91	2,74	0,61	48	3	9,3	2	42440
0,99	2,18	2,99	0,64	48	4	10,4	2	42441
1,24	2,45	3,24	0,67	48	5	11,3	2	42442
1,49	2,72	3,49	0,70	48	6	12,5	3	42443
1,74	2,99	3,74	0,73	48	7	13,8	3	42444
1,99	3,26	3,99	0,75	48	8	15,0	3	42445



Fällbart skyddsräcke

för enkel
transport
och förvaring

Skydda dig mot fallrisker

Arbete på höjd



När Du ska utföra arbeten där fallrisker kan förekomma är det viktigt för säkerheten och för att undvika sanktionsavgifter att välja rätt fallskydd. Vid byggnads- och anläggningsarbeten där det finns risk för fall från två meter eller mer ska gemensamma skyddsåtgärder väljas i första hand. Gemensamma skyddsåtgärder kan vara att arbetet utförs med hjälp av:

- Ställning (Hantverkställning, aluminiumrullställning eller fasadställning).
- Mobilplattformstege så kallad "Predikstol" godkänd enligt SS EN 131-7.
- Eller annat skydd som arbetstagaren **ej** själv har på sig (t.ex. Skyddsräcken, lift).

Källa: Arbetsmiljöverkets broschyr
Skydda dig mot fallrisker

Undvik sanktionsavgifter, välj en säker Mobilplattformstege som uppfyller EN 131-7 från ZARGES.

GODKÄNDA ENLIGT
EN 131-7

Ergonomiskt utformad mobil plattformsstege som ger dig stor frihet. Du står säkert på den stora plattformen.

- Hals säker arbetsplattform av aluminium, cirka 600 mm × 630 mm, med säkerhetsräcken på tre sidor.
- 80 mm djupa steg med integrerat halkskydd för längs och tvärgående riktning.
- Stöddel med stegfot och hjul med fästordning (Ø 160 mm).
- Stor förvaringshylla.
- Med gångjärn på de båda diagonalstagen är det enkelt att fälla ihop arbetsplattformen och förvara den i mindre utrymmen.
- De två ledstängerna för säker upp- och nedgång fälls automatiskt in när arbetsplattformen fälls ihop.



Plattformshöjd m	Höjd inkl räcke m	Antal steg inkl plattform	Spännvidd m	Stegfot, bredd m	Vikt kg	Nivå	Beställningsnr
1,00	2,00	4	1,25	1,09	42,0	2	41201
1,30	2,30	5	1,40	1,09	43,0	3	41202
1,60	2,60	6	1,50	1,29	47,0	3	41203
1,80	2,80	7	1,65	1,29	50,6	3	41204
2,10	3,10	8	1,80	1,69	55,0	4	41205
2,60	3,60	10	2,10	1,88	61,0	4	41207
3,10	4,10	12	2,40	1,88	65,8	4	41209



Tillbehör

Beteckning	Beställningsnr
Barlastvikt 10 kg	41331

Obligatorisk barlast (antal vikter)

Interiör	-
Exteriör	4

Fjäderbelastad arbetsplattform mobil

Säker och bekväm arbetsplattform för snabba insatser.

- Stegdjup 200 mm.
- Lutning 60°.
- Rymlig plattform 600 mm × 800 mm.
- Plattformräcke, 1,00 m högt, komplett med list i fot- och knähöjd.
- Levereras i lättmonterade komponenter.
- Maximal belastning 150 kg.
- Fyra fjädrande länkhjul, Ø 125 mm.



Observera:

Dubbelsidig Handledare ska köpas till för att leva upp till EN 131-7.



Tillbehör

Beteckning	Beställningsnr
Handledare (4-6 steg)	41970
Handledare (7-8 steg)	41959
Hylla	41967



Trappsteg inkl plattform, m	Plattformshöjd utan räcke, m	Basyta m	Vikt kg	Nivå	Beställningsnr
3	0,72	0,77 × 1,27	28,5	2	41971
4	0,96	0,82 × 1,45	31,8	2	41972
5	1,20	0,87 × 1,63	35,0	3	41973
6	1,44	0,93 × 1,81	38,4	3	41974
7	1,68	0,98 × 1,99	41,8	3	41975
8	1,92	1,03 × 2,17	45,6	3	41976



Ökad mobilitet, maximal säkerhet och högsta komfort. Arbetsplattformen för arbeten upp till 4,30 m – utvecklad enligt de nyaste EU-riktlinjerna för arbeten på höjd.

- Stor arbetsyta 665 mm × 440 mm, med räcke och list i knähöjd, ger optimal arbetssäkerhet och bekvämlighet.
- Enkel höjdjustering enligt samma princip som gäller för utskjutsstegar. På detta sätt kan du nå flera olika höjder med en och samma plattform.
- Kan enkelt förflyttas med två löphjul, även i monterat tillstånd.
- Veldig enkelt montering – ledstänger och räcken fälls automatiskt ned vid monteringen.
- Kompakta mått i hopfällt tillstånd, vilket innebär enkel transport och förvaring.
- Förbindningen stegpinne – stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.



Kan flyttas utfälld



Generös och stabil verktygshylla



Kompakt i hopfällt läge



Höjdjustering

Plattformhöjder m	Arbetshöjd m	Höjd inkl räcke m	Basyta utfällda stödben L × B, m	Basyta infällda stödben L × B, m	Transportmått m	Antal steg inkl plattform	Vikt kg	Nivå	Beställningsnr
0,81 / 1,08 / 1,34	3,34	2,5	1,45 × 1,00	1,45 × 1,00	2,16 × 1,02 × 0,40	5	25,0	3	41325
1,00 / 1,30 / 1,60 / 1,80	3,80	2,86	1,90 × 2,25	1,91 × 0,81	2,44 × 0,82 × 0,40	7	35,0	3	41326
1,30 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,40	4,30	3,38	2,30 × 2,55	2,30 × 0,81	2,72 × 0,82 × 0,40	9	38,5	4	41327
1,85 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15	5,15	4,16	2,80 × 2,50	2,80 × 0,82	3,28 × 0,82 × 0,40	12	50,0	4	41328

Tillbehör

Beteckning	Beställningsnr
Tillägg för antistatisk version	217510
Säkerhetsgrind inklusive montering	41329

Barlast

Beteckning	Beställningsnr
Barlastvikt 10 kg	41331



Säkerhetsgrind



Notera:

Måste fabriksmonteras.

Mobil och bekväm: fällbar arbetsplattform med trappåtkomst och centralbroms.

- Uppfällningsbar trappa med 200 mm djupa steg för bekväm och säker uppstigning.
- Kan flyttas mycket snabbt och bekvämt tack vare fyra styrhjul och två fasta hjul på stöddelen.
- Extremt snabbt användningsklar tack vare centralbroms på uppstigningen.
- Kommer igenom dörrar – även i fullt monterat tillstånd.
- Flexibla användningsmöjligheter tack vare tre olika plattformshöjder med bara en arbetsplattform.
- Dubbelsidig ledstång på uppstigningsdelen samt plattformsräcken för maximal arbets-säkerhet.
- Platssparande sammanfällningsbar för transport och förvaring tack vare fällbar ram och svängbar trappa.
- Rymlig arbetsplattform 1800 × 600 mm.



En produkt – tre olika plattformshöjder: 420 mm



Plattformshöjd: 720 mm



Plattformshöjd: 990 mm



Hopfällbar till kompakt mått för transport



Centralbroms som låses genom enkel pedalmanövrering...



...och låses upp genom att lyfta produkten



Bekväm åtkomst via 200 mm djupa steg



Stegen fälls upp för transportposition

Plattformshöjd m	Arbetshöjd max ca m	Höjd inkl räcke max m	Basyta L × B m	Mått, hopfälld m	Vikt kg	Nivå	Beställningsnr
0,42 / 0,72 / 0,99	3,00	1,93	2,71 × 0,75	1,93 × 0,75 × 0,75	54,0	2	53796



ZARGES

Arbete på höjd, vad gäller?

BOKA ZARGES BRA ARBETSMILJÖVAL RÅDGIVNING

Vid en on-site kartläggning hjälper vi er att säkerställa att ni använder rätt produkt för rätt ändamål.

SS EN 131-1+2 (Bärbara stegar)

- Senaste versionen inkluderar bl.a. dynamiska tester med högre krav för professionella stegar än för icke-professionella stegar.
- Kan användas för service och installationsarbeten upp till 2 m.
- Kan med begränsningar enligt AFS 1999:3 användas som tillträdesled över 2 m.

SS EN 131-7 (Mobila Plattformsstegar)

- Ny norm för mobila plattformsstegar med högre krav på bl.a. skyddsräcken och stabilitet.
- Kan användas för arbeten över 2 m, uppfyller kraven enligt AFS 1999:3 57-60 §§, 87-92 §§ (Fall till lägre nivå m.m.).

Bra Arbetsmiljöval (RS-Gruppens industri "norm")

- Gäller på alla byggarbetsplatser där NCC, Veidekke, Svevia, SKANSKA, Peab och JM är entreprenör.
- Specifika produktkrav kopplat till plattformshöjd, se mer information på sid 2.

Återförsäljare

www.zarges.se

ZARGES AB
Östra Bangatan 14
195 60 Arlandastad
Tel: 08 - 591 220 00
Fax: 08 - 591 11 965
E-post: stegar@zarges.se