
Prestandadeklaration DOP-PTC-HYLSAFOT-A4

Produkt

Hylsa Fotankare. Består av en hylsa som är fastklämd på en fot.

Material: Foten är av S355J2 enligt SS-EN 10025. Hylsan är av 1.4401 enligt SS-EN 10088-5.

Etikett/följesedel är märkt med "Hylsa Fotankare", dimension och "A4".

Avsedd användning

Hylsan gjuts in i betong och fungerar som en fästpunkt.

Tillverkare

Företag: Pre Cast Technology AB
Solbräcke­gatan 15
442 45 KUNGÄLV

Telefon: 0303 35 19 25

E-post: info@pretec.se

Hemsida: www.pretec.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 2+

Certifiering

AAA Certification AB (identifikationsnummer 2296) har utfört initial revision och bedömning av tillverkningskontrollen samt utför den fortlöpande övervakningen av tillverkningskontrollen enligt system 2+ och har utfärdat certifikat för tillverkningskontroll (FPC) nr: 2296/CPD/685.

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Geometriska data (toleranser för mått och form)	Geometriska toleranser enligt ritning. Gängdiameter enligt SS-ISO 965-2, toleransklass 6H.	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Svetsbarhet	NPD	
Brottseghet	Minst 27 J vid -20°C.	
Reaktion vid brandpåverkan	Materialklass A1.	
Frigörande av kadmium	NPD.	
Radioaktiv strålning	NPD.	
Beständighet	Hylsa: 1.4401 (A4) enligt SS-EN 10088-5. Fot: Elförzinkad enligt SS-EN ISO 2081.	
Utförandeklass	EXC2 eller enligt ordererkännande.	
Bärförståelseegenskaper	Materialegenskaper enligt SS-EN 10025-2 och SS-EN 10088-5. Tillverkad enligt SS-EN 1090-2:2008 +A1:2011, tillverkningsritning och följesedel/ordererkännande.	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med angivna egenskaper listade i ovanstående tabell.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.

Undertecknat för tillverkaren av:



Martin Falkenström, VD
Kungälv 2013-07-25