
Prestandadeklaration DOP-PTC-1965-FZB-J2

Produkt

Består av en rundhylsa som är fastsvetsad på en platta. S355J2.

Produktens typidentifiering

Etikett/följesedel är märkt med "Hylsa 1965", dimension och "FZB".

Ex. Hylsa 1965 M12x50 FZB

Avsedd användning

Hylsan gjuts in i betong och fungerar som en fästpunkt.

Tillverkare

Företag: Pre Cast Technology AB

Solbräcke­gatan 15

442 45 KUNGÄLV

Telefon: 0303 35 19 00

E-post: info@pretec.se

Hemsida: www.pretec.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 2+

Certifiering

AAA Certification AB (identifikationsnummer 2296) har utfört initial revision och bedömning av tillverkningskontrollen samt utför den fortlöpande övervakningen av tillverkningskontrollen enligt system 2+ och har utfärdat certifikat för tillverkningskontroll (FPC) nr: 2296/CPD/685.

Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---|--|------------------------------------|
| Geometriska data (toleranser för mått och form) | Geometriska toleranser enligt ritning. Gängdiameter enligt SS-ISO 965-2, toleransklass 6H. | EN 1090-1: 2009 + A1:2011 |
| Svetsbarhet | NPD | |
| Brottseghet | Minst 27J vid -20 °C. | |
| Reaktion vid brandpåverkan | Materialklass A1. | |
| Frigörande av kadmium | NPD | |
| Radioaktiv strålning | NPD | |
| Beständighet | Elförzinkad enligt SS-EN ISO 4042, medeltjocklek minst 5 µm. | |
| Utförandeklass | EXC2 eller enligt ordererkännande. | |
| Bärförståelseegenskaper | Tillverkad enligt tillverkningsritning PTC-042-3. | |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med angivna egenskaper listade i ovanstående tabell.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.

Undertecknat för tillverkaren av:



Martin Falkenström, VD
Kungälv 2013-07-25