

ASSA DA85

Dörrautomatik



Användningsområde

ASSA DA85 slagdörrsautomatik är lämplig för de flesta inner- och ytterdörrar; både enkel- och pardörrar. ASSA DA85 passar lika bra för bostadsanpassning, offentliga miljöer, där kraven på en tyst och driftsäker öppnare är stora, som i varuhus, skolor, hotell etc. med hög trafikintensitet och svåra driftförhållanden.

Funktion

- Dörrautomatiken är elektrohydraulisk, mycket tyst och helt ljudlös i öppet läge.
- Öppnaren kan monteras med dragande eller tryckande armsystem.
- Dörrautomatiken kan kompletteras med ASSAs sortiment av övervakningssystem, dörren hindras då från att överraskande slå upp i närheten av någon.
- Öppnings- och stängningshastigheter kan justeras oberoende av varandra. Även stängningskraften går att justera för att klara olika installationer.
- För pardörrar med brandklassning bör dörrautomatiken kompletteras med mekanisk dörrkoordinator COOA.
- Motor- och hydraulikenheten är integrerade till en kompakt drivmodul, monterad intill elektronikenheten under den lätt demonterbara kåpan. Öppnaren förses med olika armsystem beroende på installationsättet.

Egenskaper

- Justerbar mekanisk fjäderkraft 3 – 6 EN 1154
- Max dörrbredd 1 400 mm
- Max dörrvikt 250 kg
- Justerbar öppnings- och stängningshastighet med ventil
- För enkel- eller pardörr
- Mekanisk koordinator COOA
- Typgodkänd för branddörrar E30/EI30 TG-0166/99
- Temperaturområden - 15 °C – + 50 °C
- Max öppningsvinkel 120°
- Öppethållandetid 0 – 30 sek
- Hi-O teknologi
- Kan anslutas till olika impulser i ASSAs sortiment
- Mått: längd 716 mm, höjd 110 mm, djup 110 mm
- Löstagbar kåpa i flera färger: silver, vit, guld och brun
- Kan erhållas i NCS och RAL färger

Teknisk data

Anslutningsspänning	230 V AC, 50 Hz
Strömförsörjning	24 V DC
Effektförbrukning	max. 230 W

ASSA[®]

ASSA ABLOY

ASSA DA85

Dörrautomatik

DA8500

- Dörrautomatikhushus, storlek 3 – 6 EN justerbart
- Dörrbredd 1 400 mm för tryckande arm
- Dörrbredd för dragande arm 1 400 mm
- Tillslags- och stängningshastighet justerbara med ventiler
- Justerbar öppenhållandetid 0 – 30 sek



DA8500

DA8510/DA8511/DA8512

- Standardarm, DA8510 karmdjup 0 – 110 mm
- Förlängda standardarm DA8511 karmdjup 110 – 235 mm
- Förlängningsfäste DA8512 karmdjup 235 – 360 mm



DA8510

DA8520

Glidarm kan användas där ett designat utförande önskas montage på gångjärnssidan.



DA8520

DA8515/DA8516/DA8517

Förlängningsdel kan användas där armsystem och dörrautomatikhushus måste flyttas isär på grund av att dörrautomatikhuset monteras på vägg.

DA8515 20 mm förlängning

DA8516 50 mm förlängning

DA8517 70 mm förlängning



DA8515

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
phone nat. 0771-640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

DA8530

Monteringsplatta DA8530, kan användas för enklare fastsättning av automatiken.

Längd 716 mm, höjd 110 mm, tjocklek 8 mm.

DA8531 kan beställas i önskad längd för enkel- eller pardörr, höjd 160 mm tjocklek 8 mm.



DA8530