

Bilspärr

Bilspärrar passar där trafiken av någon anledning behöver stoppas, till exempel vid gång- och cykelbanor eller i bostadsområden.

Bilspärr 48

Bilspärr 48 används som hinder mot obehörig trafik på gång- och cykelvägar. Bommen fungerar som utkörningsskydd och fartdämpare för cyklar och mopeder och är lätt att öppna med hjälp av trekantnyckel om säkerheten tillåter. Bilspärren kan fås som vänster- alternativt högerhängd, och kan kompletteras med lås. Reflexer ingår som standard.

Bilspärr 60

Bilspärr 60 används främst som hinder mot obehörig trafik med större fordon på gårdar och gångvägar i bostadsområden. Det är en robust spärr med flera låsalternativ. Bilspärren är tillverkad av stålror och varmförzinkad. Den har enkel- eller dubbellåssystem, alt. "hålla-nyckel-funktion", med Assa låshus. Låssystemet kan anpassas efter behov och eventuell kombination med eget system. Bommen kan också levereras med lås för trekantsnyckel eller brandkårsås. Reflexfilm typ 3M Diamond Grade, 6 par Röd/Gul levereras som standard (1,5m levereras med fyra par reflexer).

Teknisk specifikation:

Bilspärr 48

- Mått:
 - 1150 x 1000 mm
 - 1650 x 1000 mm
 - 2000 x 1000 mm
- Dimension, grindblad: $\varnothing 48$ mm
- Dimension, stolpe $\varnothing 60$ mm
- Material: stål, varmförzinkat

Bilspärr 60

- Mått:
 - 1500 x 1000 mm
 - 2000 x 1000 mm
 - 2500 x 1000 mm
 - 3000 x 1000 mm
- Dimension, grindblad: $\varnothing 60$ mm
- Dimension, stolpe $\varnothing 102$ mm
- Material: Stål, varmförzinkat

