

**SNEAKER**

Optik: Frostat PC glas  
 Material: Aluminium  
 Ljuskälla: LED

**Egenskaper**

Small:	L: 900mm	W: 89mm	H: 74mm	Vikt: 1,5 kg
Large:	L: 1500mm	W: 89mm	H: 74mm	Vikt: 3,5 kg

Täthetsklass	IP65
Vandalklass	IK08
Elsäkerhetsklass	I EU

**ANVÄNDNINGS-  
OMRÅDEN**

- Inomhus
- Våtutrymmen
- Utomhus
- Parkeringsgarage
- Industri
- Tvätthallar
- Kontor
- Sporthallar



# SPECIFIKATION

<b>Certifierad:</b>	Nej, IP65, armatur uppfyller kraven i EN60598
<b>Ljuskälla:</b>	LED
<b>Överspänninsskydd, Transientskydd:</b>	4 kV
<b>Effekter:</b>	Small = 30W Large = 60W
<b>Driver:</b>	Small: 30W Large: 60W
<b>Dimbar driver:</b>	DALI finns som tillval
<b>Ljusutbyte:</b>	70-100 lm/W
<b>Korrelerad färgtemperatur:</b>	4000K alt. 3000K
<b>Färgåtergivningsindex:</b>	CRI80
<b>SDCM:</b>	<4
<b>Bibehållet ljusflöde enligt L90:</b>	100,000h
<b>Bibehållet ljusflöde enligt L80:</b>	140,000h
<b>Bibehållet ljusflöde enligt L70:</b>	175,000h
	IESNA LM80
<b>Temperaturintervall vid drift:</b>	-35° till +35°C
<b>Underhåll:</b>	N/A
<b>Nätspänning:</b>	100-240 V AC/50-60 Hz
<b>EMC:</b>	Driver/armatur enligt EN55015,EN61000-2-3,EN61547
<b>Optik:</b>	Frostat PC
<b>Material:</b>	Kylning strängpressad aluminium, fästen i stålplåt, PC.
<b>Vikt:</b>	S = 1,5 kg L = 3,5 kg
<b>Färg:</b>	Natureloxerad aluminium
<b>Montering / fäste:</b>	Wire hängning, takmontage, balkmontage
<b>Rekommenderad montagehöjd:</b>	3m-40m beroende på effekt och ändamål
<b>Förmonterad installationskabel:</b>	Nej